

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N Marukai	V2	2次電流表記変更(1.36→1.5)	17.06.06	3
					N Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

0

0

400

440

200

220

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	440
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

MAX 160

MAX 80

MAX 80

MAX 150

47

63

4-φ5.5×12

110

(132)

仕様
Specification

定格
Rating

容量
Capacity

相数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

質量
Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995

JIS C5310-1997

設計
Designed

Date 13.06.25

品名
Description

单相乾式複巻変圧器
Dry-type Insulation Transformer

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed

M.Fujitaka

承認
Approved

S.Murakami

単位
Unit

mm

尺度
Scale

型名
Model

BSW-300A-42

図番
Dwg.No.

S0C300Q42-V2

今井電機株式会社