

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.																																																																					
					N.Marukai	V2																																																																																		
回路図 Circuit Diagram 仕様 Specification <table><tr><td>定格 Rating</td><td colspan="3">Cont.</td></tr><tr><td>容量 Capacity</td><td colspan="3">100VA</td></tr><tr><td>相数 Phase</td><td>1φ</td><td>周波数 Frequency</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td colspan="3">F420/R440/F460V</td></tr><tr><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td colspan="3">R200/F220V</td></tr><tr><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td colspan="3">0.5A</td></tr><tr><td>絶縁種別 Class</td><td>B</td><td>質量 Mass</td><td>1.5kg</td></tr><tr><td colspan="4">絶縁抵抗 Insulation Resistance</td></tr><tr><td colspan="4">P-E P-S S-E</td></tr><tr><td colspan="4">100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td colspan="4">絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td></tr><tr><td colspan="2">P-E P-S</td><td colspan="2">AC 60Hz 2.5kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="2">S-E</td><td colspan="2">AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="2">準拠規格 Standard</td><td colspan="2">JIS C6436-1995</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">JIS C5310-1997</td></tr></table> 端子台 Terminals PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m 端子台配列 Terminals Arrangement PRI. <table><tr><td>P</td><td>0</td><td>420</td><td>440</td><td>460</td></tr></table> SEC. <table><tr><td>S</td><td>0</td><td>200</td><td>220</td></tr></table>																				定格 Rating	Cont.			容量 Capacity	100VA			相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz	一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V			二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V			二次電流 Secondary Curr.	0.5A			絶縁種別 Class	B	質量 Mass	1.5kg	絶縁抵抗 Insulation Resistance				P-E P-S S-E				100MΩ Min. at DC1000V				絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.		S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.		準拠規格 Standard		JIS C6436-1995				JIS C5310-1997		P	0	420	440	460	S	0	200	220
定格 Rating	Cont.																																																																																							
容量 Capacity	100VA																																																																																							
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency	50/60Hz																																																																																					
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V																																																																																							
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V																																																																																							
二次電流 Secondary Curr.	0.5A																																																																																							
絶縁種別 Class	B	質量 Mass	1.5kg																																																																																					
絶縁抵抗 Insulation Resistance																																																																																								
P-E P-S S-E																																																																																								
100MΩ Min. at DC1000V																																																																																								
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.																																																																																								
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.																																																																																						
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.																																																																																						
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995																																																																																						
		JIS C5310-1997																																																																																						
P	0	420	440	460																																																																																				
S	0	200	220																																																																																					
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。 <table><tr><td rowspan="4">IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN</td><td>設計 Designed</td><td colspan="3">品名 Description</td><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">表面処理 Finish</td><td colspan="2">摘要 Remarks</td></tr><tr><td>Date</td><td colspan="3">12.02.20</td><td colspan="2">单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>作図 Designed</td><td>承認 Approved</td><td>単位 Unit</td><td>尺度 Scale</td><td colspan="2">型名 Model</td><td colspan="4">BSW-100C2-72</td></tr><tr><td>S.Murakami</td><td>N.Marukai</td><td>mm</td><td></td><td colspan="2">図番 Dwg.No.</td><td colspan="4">S0D100Q72-V2</td></tr></table> 今井電機株式会社																				IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description			材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks		Date	12.02.20			单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer						作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model		BSW-100C2-72				S.Murakami	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.		S0D100Q72-V2																															
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed	品名 Description			材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks																																																																															
	Date	12.02.20			单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer																																																																																			
	作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型名 Model		BSW-100C2-72																																																																																	
	S.Murakami	N.Marukai	mm		図番 Dwg.No.		S0D100Q72-V2																																																																																	