

訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.																																																																																																		
校番 Ver.								校番 Ver.								校番 Ver.																																																																																																								
回路図 Circuit Diagram 仕様 Specification <table><tr><td>定 格 Rating</td><td>Cont.</td></tr><tr><td>容 量 Capacity</td><td>2kVA</td></tr><tr><td>相 数 Phase</td><td>1φ</td><td>周 波 数 Frequency</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td colspan="3">F440/R460/F480V</td></tr><tr><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td colspan="3">R100/F110V</td></tr><tr><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td colspan="3">20A</td></tr><tr><td>絶縁種別 Class</td><td>F</td><td>質 量 Mass</td><td>16kg</td></tr><tr><td colspan="4">絶縁抵抗 Insulation Resistance</td></tr><tr><td colspan="4">P-E P-S S-E</td></tr><tr><td colspan="4">100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td colspan="4">絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td></tr><tr><td colspan="2">P-E P-S</td><td colspan="2">AC 60Hz 2.5kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="2">S-E</td><td colspan="2">AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="2">準拠規格 Standard</td><td colspan="2">JIS C6436-1995 JIS C5310-1997</td></tr></table> 端子台 Terminals PRI. CTKC-35S-4P M5 締付トルク 3.0N・m SEC. CTKC-35S-3P M5 締付トルク 3.0N・m 端子台配列 Terminals Arrangement PRI.<table><tr><td>P</td><td>0</td><td>440</td><td>460</td><td>480</td></tr></table> SEC.<table><tr><td>S</td><td>0</td><td>100</td><td>110</td></tr></table> 質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。 <table><tr><td rowspan="4">IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN</td><td>設計 Designed Date 17.06.06</td><td colspan="2">品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer</td><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">表面処理 Finish</td><td colspan="2">摘要 Remarks</td></tr><tr><td>作図 Designed N.Marukai</td><td>承認 Approved M.Fujitaka</td><td>単位 Unit mm</td><td>尺度 Scale</td><td colspan="2">型 名 Model BSW-2000C2-91</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">今井電機株式会社</td><td colspan="2">図 番 Dwg.No. S0D2000Q91-V1</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																							定 格 Rating	Cont.	容 量 Capacity	2kVA	相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V			二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V			二次電流 Secondary Curr.	20A			絶縁種別 Class	F	質 量 Mass	16kg	絶縁抵抗 Insulation Resistance				P-E P-S S-E				100MΩ Min. at DC1000V				絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.		S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.		準拠規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997		P	0	440	460	480	S	0	100	110	IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 17.06.06	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks		作図 Designed N.Marukai	承認 Approved M.Fujitaka	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model BSW-2000C2-91					今井電機株式会社				図 番 Dwg.No. S0D2000Q91-V1													
定 格 Rating	Cont.																																																																																																																							
容 量 Capacity	2kVA																																																																																																																							
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz																																																																																																																					
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V																																																																																																																							
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V																																																																																																																							
二次電流 Secondary Curr.	20A																																																																																																																							
絶縁種別 Class	F	質 量 Mass	16kg																																																																																																																					
絶縁抵抗 Insulation Resistance																																																																																																																								
P-E P-S S-E																																																																																																																								
100MΩ Min. at DC1000V																																																																																																																								
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.																																																																																																																								
P-E P-S		AC 60Hz 2.5kV / 1min.																																																																																																																						
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.																																																																																																																						
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997																																																																																																																						
P	0	440	460	480																																																																																																																				
S	0	100	110																																																																																																																					
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Designed Date 17.06.06	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks																																																																																																																
	作図 Designed N.Marukai	承認 Approved M.Fujitaka	単位 Unit mm	尺度 Scale	型 名 Model BSW-2000C2-91																																																																																																																			
	今井電機株式会社				図 番 Dwg.No. S0D2000Q91-V1																																																																																																																			