

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(1.82→2)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2

回路図 Circuit Diagram																																							
	仕様 Specification <table><tr><td>定 格 Rating</td><td>Cont.</td></tr><tr><td>容 量 Capacity</td><td>200VA</td></tr><tr><td>相 数 Phase</td><td>1φ</td></tr><tr><td>周 波 数 Frequency</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td>R200/F220V</td></tr><tr><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td>R100/F110V</td></tr><tr><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td>2A</td></tr><tr><td>絶縁種別 Class</td><td>B</td></tr><tr><td>質 量 Mass</td><td>2.5kg</td></tr><tr><td>絶縁抵抗 Insulation Resistance</td><td></td></tr><tr><td>P-E P-S S-E</td><td>100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td>絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td><td></td></tr><tr><td>P-E P-S</td><td>AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td>S-E</td><td>AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td>準拠規格 Standard</td><td>JIS C6436-1995 JIS C5310-1997</td></tr></table> 端子台 Terminals PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m 端子台配列 Terminals Arrangement PRI. <table><tr><td>P</td><td>0</td><td>200</td><td>220</td></tr></table> SEC. <table><tr><td>S</td><td>0</td><td>100</td><td>110</td></tr></table>	定 格 Rating	Cont.	容 量 Capacity	200VA	相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V	二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	二次電流 Secondary Curr.	2A	絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	2.5kg	絶縁抵抗 Insulation Resistance		P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V	絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.	準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997	P	0	200	220	S	0	100	110
定 格 Rating	Cont.																																						
容 量 Capacity	200VA																																						
相 数 Phase	1φ																																						
周 波 数 Frequency	50/60Hz																																						
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V																																						
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V																																						
二次電流 Secondary Curr.	2A																																						
絶縁種別 Class	B																																						
質 量 Mass	2.5kg																																						
絶縁抵抗 Insulation Resistance																																							
P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V																																						
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.																																							
P-E P-S	AC 60Hz 2.0kV / 1min.																																						
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.																																						
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997																																						
P	0	200	220																																				
S	0	100	110																																				

設計 Date		品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks							
12.02.20		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer													
作図 Designed		承認 Approved		単位 Unit		尺度 Scale		型 名 Model							
S.Murakami		N.Marukai		mm				BSW-200C2-21							
今井電機株式会社								図 番 Dwg.No.							
								S0B200Q21-V2							