

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(1.82→2)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2

回路図 Circuit Diagram	
	仕様 Specification 定格 Rating 容量 Capacity 相数 Phase 一次電圧 Primary Volt. 二次電圧 Secondary Volt. 二次電流 Secondary Curr. 絶縁種別 Class 絶縁抵抗 Insulation Resistance 質量 Mass 100MΩ Min. at DC1000V 絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt. 準拠規格 Standard 200VA 1φ 50/60Hz F420/R440/F460V R100/F110V 2A B P-E P-S S-E 2.5kg 2 3 1

端子台 Terminals
PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8～1.2N・m
SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8～1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement
PRI.
SEC.

--	--

設計 Date 12.02.20	品名 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料	表面処理 Finish	質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。
作図 S.Murakami	承認 N.Marukai	単位 mm	尺度	型名 BSW-200C2-71
今井電機株式会社				図番 S0D200Q71-V2

仕様
Specification

定 格
Rating

容 量
Capacity

相 数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

準拠規格
Standard

Cont.

200VA

1φ

50/60Hz

F420/R440/F460V

R100/F110V

2A

B

質量
Mass

2.5kg

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

2

3

1

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	420	440	460
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	100	110
---	---	-----	-----

PRI.

SEC.

NP

93

113

MAX 85

(55)

4-φ5.5×10

MAX 150

MAX 75

MAX 75

93

(107)

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。