

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.																																																																																																						
					N Marukai	V2	2次電流表記変更(1.36→1.5)	17.06.06	3	N Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1	N Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2																																																																																																						
回路図 Circuit Diagram 仕様 Specification <table><tr><td>定 格 Rating</td><td colspan="2">Cont.</td></tr><tr><td>容 量 Capacity</td><td colspan="2">300VA</td></tr><tr><td>相 数 Phase</td><td>1φ</td><td>周 波 数 Frequency</td></tr><tr><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td colspan="2">R400/F440V</td></tr><tr><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td colspan="2">R200/F220V</td></tr><tr><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td colspan="2">1.5A</td></tr><tr><td>絶縁種別 Class</td><td>B</td><td>質 量 Mass</td></tr><tr><td colspan="3">絶縁抵抗 Insulation Resistance</td></tr><tr><td colspan="3">P-E P-S S-E</td></tr><tr><td colspan="3">100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td colspan="3">絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td></tr><tr><td colspan="3">P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="3">S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="3">準拠規格 Standard</td></tr><tr><td colspan="3">JIS C6436-1995</td></tr><tr><td colspan="3">JIS C5310-1997</td></tr></table> 端子台 Terminals PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m 端子台配列 Terminals Arrangement PRI. SEC. <table><tr><td>設計 Designed</td><td colspan="2">品名 Description</td><td colspan="2">材料 Material</td><td colspan="2">表面処理 Finish</td><td colspan="2">摘要 Remarks</td></tr><tr><td>Date 13.06.26</td><td colspan="2">单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>作図 Designed</td><td>承認 Approved</td><td>単位 Unit</td><td colspan="2">尺度 Scale</td><td colspan="4">型 名 Model</td></tr><tr><td>M.Fujitaka</td><td>S.Murakami</td><td>mm</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">BSW-300C2-42</td></tr><tr><td colspan="5">今井電機株式会社</td><td colspan="4">図 番 Dwg.No.</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">S0D300Q42-V2</td></tr></table>																				定 格 Rating	Cont.		容 量 Capacity	300VA		相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V		二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V		二次電流 Secondary Curr.	1.5A		絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance			P-E P-S S-E			100MΩ Min. at DC1000V			絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.			S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			準拠規格 Standard			JIS C6436-1995			JIS C5310-1997			設計 Designed	品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks		Date 13.06.26	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer								作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale		型 名 Model				M.Fujitaka	S.Murakami	mm			BSW-300C2-42				今井電機株式会社					図 番 Dwg.No.									S0D300Q42-V2			
定 格 Rating	Cont.																																																																																																																								
容 量 Capacity	300VA																																																																																																																								
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency																																																																																																																							
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V																																																																																																																								
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V																																																																																																																								
二次電流 Secondary Curr.	1.5A																																																																																																																								
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass																																																																																																																							
絶縁抵抗 Insulation Resistance																																																																																																																									
P-E P-S S-E																																																																																																																									
100MΩ Min. at DC1000V																																																																																																																									
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.																																																																																																																									
P-E P-S AC 60Hz 2.5kV / 1min.																																																																																																																									
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.																																																																																																																									
準拠規格 Standard																																																																																																																									
JIS C6436-1995																																																																																																																									
JIS C5310-1997																																																																																																																									
設計 Designed	品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks																																																																																																																		
Date 13.06.26	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer																																																																																																																								
作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale		型 名 Model																																																																																																																				
M.Fujitaka	S.Murakami	mm			BSW-300C2-42																																																																																																																				
今井電機株式会社					図 番 Dwg.No.																																																																																																																				
					S0D300Q42-V2																																																																																																																				

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。