

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(1.36→1.5)	17.06.06	3
					N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2

回路図 Circuit Diagram	
	仕様 Specification 定格 Rating 容量 Capacity 相数 Phase 一次電圧 Primary Volt. 二次電圧 Secondary Volt. 二次電流 Secondary Curr. 絶縁種別 Class 絶縁抵抗 Insulation Resistance 100MΩ Min. at DC1000V 絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt. P-E P-S S-E 2 3 1 質量 Mass 300VA 1φ 50/60Hz F360/R380/F400V R200/F220V 1.5A B 3.5kg JIS C6436-1995 JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m


端子台配列
Terminals Arrangement


PRI.


P				
0	360	380	400	

SEC.

S				
0	200		220	







質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed Date 12.02.20	品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed S.Murakami	承認 Approved N.Marukai	単位 Unit mm	尺度 Scale	型名 Model BSW-300C2-62
今井電機株式会社				図番 Dwg.No. S0D300Q62-V2

仕様
Specification

定格
Rating

容量
Capacity

相数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

絶縁種別
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

準拠規格
Standard

Cont.

300VA

1φ

周波数
Frequency

50/60Hz

F360/R380/F400V

R200/F220V

1.5A

B

質量
Mass

3.5kg

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

2

3

1

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

SEC.

正面図

側面図

背面図

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。