

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.																																																																																																																				
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(2.73→3)	17.06.06	3	N.Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1	N.Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2																																																																																																																				
回路図 Circuit Diagram PRI. SEC. 0 420 440 460 0 100 110																				仕様 Specification <table><tr><td>定 格 Rating</td><td colspan="3">容 量 Capacity</td><td>相 数 Phase</td><td>周 波 数 Frequency</td><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td>絶縁種別 Class</td><td>質 量 Mass</td><td>絶縁抵抗 Insulation Resistance</td></tr><tr><td>Cont.</td><td colspan="3">300VA</td><td>1φ</td><td>50/60Hz</td><td>F420/R440/F460V</td><td>R100/F110V</td><td>3A</td><td>B</td><td>3.5kg</td><td>P-E P-S S-E</td></tr><tr><td colspan="12">100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td colspan="12">絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td></tr><tr><td colspan="2">P-E P-S</td><td colspan="2">AC 60Hz</td><td colspan="2">2.5kV / 1min.</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">S-E</td><td colspan="2">AC 60Hz</td><td colspan="2">2.0kV / 1min.</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td colspan="2">準拠規格 Standard</td><td colspan="10">JIS C6436-1995 JIS C5310-1997</td></tr></table> 端子台 Terminals PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m 端子台配列 Terminals Arrangement PRI. SEC. 0 420 440 460 0 100 110 SEC. PRI. MAX 150 MAX 75 MAX 75 100 (116) MAX 90 (61) 100 125 4-φ5.5×12	定 格 Rating	容 量 Capacity			相 数 Phase	周 波 数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class	質 量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance	Cont.	300VA			1φ	50/60Hz	F420/R440/F460V	R100/F110V	3A	B	3.5kg	P-E P-S S-E	100MΩ Min. at DC1000V												絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.												P-E P-S		AC 60Hz		2.5kV / 1min.								S-E		AC 60Hz		2.0kV / 1min.								準拠規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997										質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。 <table><tr><td>設計 Designed</td><td>品名 Description</td><td>材料 Material</td><td>表面処理 Finish</td><td>摘要 Remarks</td></tr><tr><td>Date 12.02.20</td><td>单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>作図 Designed</td><td>承認 Approved</td><td>単位 Unit</td><td>尺度 Scale</td><td>型 名 Model</td></tr><tr><td>S.Murakami</td><td>N.Marukai</td><td>mm</td><td></td><td>BSW-300C2-71</td></tr><tr><td colspan="4">図 番 Dwg.No.</td><td>S0D300Q71-V2</td></tr><tr><td colspan="5">今井電機株式会社</td></tr></table>	設計 Designed	品名 Description	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks	Date 12.02.20	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer				作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model	S.Murakami	N.Marukai	mm		BSW-300C2-71	図 番 Dwg.No.				S0D300Q71-V2	今井電機株式会社				
定 格 Rating	容 量 Capacity			相 数 Phase	周 波 数 Frequency	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	絶縁種別 Class	質 量 Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance																																																																																																																												
Cont.	300VA			1φ	50/60Hz	F420/R440/F460V	R100/F110V	3A	B	3.5kg	P-E P-S S-E																																																																																																																												
100MΩ Min. at DC1000V																																																																																																																																							
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.																																																																																																																																							
P-E P-S		AC 60Hz		2.5kV / 1min.																																																																																																																																			
S-E		AC 60Hz		2.0kV / 1min.																																																																																																																																			
準拠規格 Standard		JIS C6436-1995 JIS C5310-1997																																																																																																																																					
設計 Designed	品名 Description	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks																																																																																																																																			
Date 12.02.20	单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer																																																																																																																																						
作図 Designed	承認 Approved	単位 Unit	尺度 Scale	型 名 Model																																																																																																																																			
S.Murakami	N.Marukai	mm		BSW-300C2-71																																																																																																																																			
図 番 Dwg.No.				S0D300Q71-V2																																																																																																																																			
今井電機株式会社																																																																																																																																							