


回路図
Circuit Diagram



仕様

Specification

定格

Cont.

容量

7.5kVA

相数

1φ

周波数

50/60Hz

一次電圧

F440/R460/F480V

二次電圧

R200/F220V

二次電流

37.5A

耐熱クラス

H

絶縁抵抗

質量

46kg

絶縁抵抗

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

Standard

端子台

Terminals

PRI. PT-80 4P M5

締付トルク 2.0~3.0N・m

SEC. PT-90 3P M6

締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列

Terminals Arrangement

PRI.

P

0

440

460

480




SEC.

S

0

200

220



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.09.17

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

概要 REMARKS

HW1-7500A-92

SHW17500AQ92

改訂

Ver.