

						回路図 Circuit Diagram		仕様 Specification	
						定格 連続 結線 Rating Cont. Connection		N-Δ	
						容量 Capacity		6.93kVA	
						相数 3~ Phase		周波数 50/60Hz Frequency	
						1次電圧 Primary Volt.		380/400/415/440V	
						2次電圧 Secondary Volt.		200/220V	
						2次電流 Secondary Curr.		20/18.2A	
						絶縁抵抗 Insulation Resistance		P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC500V	
						絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min. P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.	
						トランス質量 Transformer Mass		70kg	
						絶縁種別 Insulation Class		Class 180(H)	
						定格周囲温度 Ambient Temp.		40℃	
						適用規格 Standard		UL1561 C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000	
						ULファイルNo. UL File No.		E258403	
						EN, IECマーク EN, IEC Mark		Non short circuit proof isolating transformer	
						推奨保護装置定格 Recommended protection device rating		Pri. Circuit Breaker 20A Sec. Circuit Breaker 20A (IEC60947-2 or IEC60934)	
						端子台配列 Terminal arrangement		PRI. SEC.	
						端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)		PRI. FPS(FP)-40 13P M4 (1.2~1.8N・m) SEC. FPS(FP)-40 9P M4 (1.2~1.8N・m) TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)	
						質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。		摘要 REMARKS	
						設計 DESIGNED DATE 13.01.31		品名 DESCRIPTION Dry type Isolating Transformer	
今井電機株式会社						DRAWN M.Fujitaka		尺度 SCALE 単位 UNIT mm	
						APPROVED S.Murakami		型名 MODEL IEH3-YDB6930S-843	
								図番 DWG.NO.	
								SYDB6930S843	
								改訂 Ver. 5	