





回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification

定格 200VA
Rating Cont.

容量 200VA
Capacity

相数 1φ 周波数 50/60Hz
Phase Frequency

一次電圧 R200/F220V
Primary Volt.

二次電圧 R200/F220V
Secondary Volt.

二次電流 1A
Secondary Curr.

絶縁種別 B 質量 3.0kg
Class Mass

絶縁抵抗
Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S AC 60Hz 2.0kV / 1min.

S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格 JIS C6436-1995/JIS C5310-1997
Standard

極性 減極性
Polarity Subtractive polarity

㇏: 静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-157 7P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	0	200	220	P	0	200	220	㇏
---	---	-----	-----	---	---	-----	-----	---

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-200S-22

SNBS020022S0

改訂

Ver.