


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.		
容 量 Capacity	600VA		
相 数 Phase	1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V		
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V		
二次電流 Secondary Curr.	1.5A		
絶縁種別 Class	B	質 量 Mass	7.5kg
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>			
P-E		AC 60Hz	2.0kV / 1min.
P-S S-E		AC 60Hz	2.5kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極 性 Polarity	減極性 Subtractive polarity		
⏏: 静電シールド端子			

端子台 Terminals

TRT-257 7P M4 締付トルク 1.2-2.0N・m

端子台配列 Terminals Arrangement

S	P
0 400 440	0 100 110 ⏏



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

N.Takebayashi

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

单相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

表面処理 FINISH

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

NBS-600S-14

SNBS060014S0

改訂

Ver.