


訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.		訂正者 Designed		訂正事項 Content		訂正日 Date		訂正記号 Rev. No.	
改番 Ver.								改番 Ver.	V2	N.Marukai					
									V2	N.Marukai	2次電流表記変更(18.8→19.7)	17.08.21		3	
									V2	N.Marukai	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21		4	
									V2	N.Marukai	規格改正に伴い西層変更(1995→2014)	17.08.21		1	
									V2	N.Marukai	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.08.21		2	



仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	結線 Connection	△-人
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R200/F220V		
二次電圧 Secondary Volt.	F420/R440/F460V		
二次電流 Secondary Curr.	19.7A		
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	150kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance			
P-E P-S S-E			
100MΩ Min. at DC1000V			
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.			
P-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.			
S-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.			
準拠規格 Standard			
JEC-2200-2014			
JEM 1310-2001			

端子台 Terminals
 PRI. PT-90 9P M6 締付トルク 3.7N・m
 SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m

IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN	設計 Date	13.07.11	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
	作図 Designed	M.Fujitaka	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
	今井電機株式会社				型名 Model	PET3-D015P-27		
				図番 Dwg.No.	SPET3D015P27-V2			