

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(26.2→28.9)	17.08.21	3
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4
仕様 Specification		仕 様 定 格 Rating 容 量 Capacity 10kVA 相 数 Phase 3φ 周 波 数 Frequency 50/60Hz 一 次 電 圧 Primary Volt F400/R420/F440V 二 次 電 圧 Secondary Volt R200/F220V 二 次 電 流 Secondary Curr. 28.9A 耐熱クラス Class H 質量(ケース含む) Mass 130kg 絶縁抵抗 Insulation Resistance P-E P-S S-E 100MΩ Min. at DC1000V 絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt. P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min. S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min. 準拠規格 Standard JEC-2200-2014 JEM 1310-2001							
端子台 Terminals		端子台 Terminals PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m							

回路図
Circuit Diagram

端子台配列
Terminals Arrangement

設計 Designed Date 12.05.24		品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
作図 Designed N.Marukai		承認 Approved S.Murakami		単位 Unit mm		尺度 Scale		型 名 Model PET3-Y010P-52	
今井電機株式会社						図 番 Dwg.No.		SPET3Y010P52-V2	