

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.																																																								
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(26.2→28.9)	17.08.21	3	N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4																																																								
仕様 Specification <table><tr><td>定格 Rating</td><td>Cont.</td><td>結線 Connection</td><td>人-△</td></tr><tr><td>容量 Capacity</td><td colspan="3">10kVA</td></tr><tr><td>相数 Phase</td><td>3φ</td><td>周波数 Frequency</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td colspan="3">F360/R380/F400V</td></tr><tr><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td colspan="3">R200/F220V</td></tr><tr><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td colspan="3">28.9A</td></tr><tr><td>耐熱クラス Class</td><td>H</td><td>質量(ケース含む) Mass</td><td>130kg</td></tr><tr><td colspan="4">絶縁抵抗 Insulation Resistance</td></tr><tr><td colspan="4">P-E P-S S-E</td></tr><tr><td colspan="4">100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td colspan="4">絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td></tr><tr><td colspan="2">P-E P-S</td><td colspan="2">AC 60Hz 4.0kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="2">S-E</td><td colspan="2">AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="2">準拠規格 Standard</td><td colspan="2">JEC-2200-2014 JEM 1310-2001</td></tr></table> 回路図 Circuit Diagram 端子台配列 Terminals Arrangement 端子台 Terminals PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m 外形図 External View 側面図 Side View 背面図 Back View															定格 Rating	Cont.	結線 Connection	人-△	容量 Capacity	10kVA			相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz	一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V			二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V			二次電流 Secondary Curr.	28.9A			耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	130kg	絶縁抵抗 Insulation Resistance				P-E P-S S-E				100MΩ Min. at DC1000V				絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.				P-E P-S		AC 60Hz 4.0kV / 1min.		S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.		準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	
定格 Rating	Cont.	結線 Connection	人-△																																																																			
容量 Capacity	10kVA																																																																					
相数 Phase	3φ	周波数 Frequency	50/60Hz																																																																			
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V																																																																					
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V																																																																					
二次電流 Secondary Curr.	28.9A																																																																					
耐熱クラス Class	H	質量(ケース含む) Mass	130kg																																																																			
絶縁抵抗 Insulation Resistance																																																																						
P-E P-S S-E																																																																						
100MΩ Min. at DC1000V																																																																						
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.																																																																						
P-E P-S		AC 60Hz 4.0kV / 1min.																																																																				
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.																																																																				
準拠規格 Standard		JEC-2200-2014 JEM 1310-2001																																																																				

設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks
作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale	
今井電機株式会社				型名 Model	PET3-Y010P-62		
				図番 Dwg.No.	SPET3Y010P62-V2		