

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(13.1→14.4)	17.08.21	3
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4

回路図
Circuit Diagram

端子台配列
Terminals Arrangement

仕様
Specification

定格 Rating	容量 Capacity	相数 Phase	周波数 Frequency
Cont.	5kVA	3φ	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	耐熱クラス Class
F380/R400/F440V	R200/F220V	14.4A	H
質量(ケース含む) Mass	絶縁抵抗 Insulation Resistance	100MΩ Min. at DC1000V	
90kg	P-E P-S S-E	絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S		AC 60Hz 4.0kV / 1min.	
S-E		AC 60Hz 2.0kV / 1min.	
標準規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	端子台 Terminals	
PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m		SEC. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m	

設計 Designed Date 12.05.24		品名 Description 三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		概要 Remarks	
作図 Designed N.Marukai		承認 Approved S.Murakami		単位 Unit mm		尺度 Scale		型名 Model PET3-Y5000P-32	
今井電機株式会社						図番 Dwg.No.		SPET3Y5000P32-V2	