


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification

定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	500VA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F420/R440/F460V	
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V	
二次電流 Secondary Curr.	5A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.

準拠規格
Standard

JIS C6436-1995/JIS C5310-1997

極性
Polarity

減極性
Subtractive polarity

端子台
Terminals

PRI. PTV 2.5 6P

SEC. PTV 2.5 5P




接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	0	420	440	460
------	---	---	-----	-----	-----

SEC.	S	S	0	100	110
------	---	---	---	-----	-----



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-500A-71

SDBA050071X0

改訂
Ver.