

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
						V2	2次電流表記変更(45.5→50)	17.04.06	3	N.Marukai				
						V2	規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	17.04.06	1	N.Marukai				
						V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.04.06	2	N.Marukai				
IMAI ELECTRIC CO., LTD. JAPAN		設計 Designed Date 14.02.22		品名 Description 单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks				
M.Fujitaka		N.Marukai		単位 Unit		尺度 Scale		型 名 Model		TBL-010-12				
				mm										
今井電機株式会社								図 番 Dwg.No.		STBL010Q12-V2				

回路図
Circuit Diagram

PRI.

SEC.

仕様
Specification

定格
Rating

容量
Capacity

相数
Phase

一次電圧
Primary Volt.

二次電圧
Secondary Volt.

二次電流
Secondary Curr.

耐熱クラス
Class

絶縁抵抗
Insulation Resistance

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.

準拠規格
Standard

周波数
Frequency

質量
Mass

100MΩ Min. at DC1000V

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

JEC-2200-2014
JEM 1310-2001

端子台
Terminals

PRI. PT-150 3P M8 締付トルク 9.0N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 3.7N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.

P	0	100	110
---	---	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。