

訂正者 Designed N.Marukai	変番 Ver. V2	訂正事項 Content 2次電流表記変更(36.4→40)	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △5	訂正者 Designed N.Marukai	変番 Ver. V2	訂正事項 Content 規格変更に伴い耐圧試験値変更(2.5kV→4kV)	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △3	訂正者 Designed N.Marukai	変番 Ver. V2	訂正事項 Content 規格JEM 1333廃止に伴い規格変更	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △1	訂正者 Designed N.Marukai	変番 Ver. V2	訂正事項 Content 規格変更に伴い耐熱クラス変更(B→F)	訂正日 Date 17.04.06	訂正記号 Rev. No. △2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
回路図 Circuit Diagram																				仕様 Specification		定格 Rating		容量 Capacity		相数 Phase		周波数 Frequency		一次電圧 Primary Volt.		二次電圧 Secondary Volt.		二次電流 Secondary Curr.		耐熱クラス Class		質量 Mass		絶縁抵抗 Insulation Resistance		絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		P-E P-S S-E		100MΩ Min. at DC1000V		P-E P-S		S-E		準拠規格 Standard		端子台 Terminals		端子台配列 Terminals Arrangement		SEC.		PRI.		MAX 240		MAX 120		MAX 120		MAX 325		(279)		130		250		4-φ11×20		接地端子 M6		150		(180)		質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																								4kVA		1φ		50/60Hz		F400/R420/F440V		R100/F110V		40A		F 2		33kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													