



据置型ケース

(単相・三相・逆V・スコット)
NBS・TBL・NT3・VTB・STBシリーズ

- NBSシリーズ*
- TBLシリーズ*
- BSW-Aシリーズ*
- BSW-C2シリーズ*
- NT3 Y-Δシリーズ*
- NT3 Δ-Yシリーズ*
- VTBシリーズ*
- STBシリーズ*
- IEB1-Aシリーズ*
- IEB1-Bシリーズ*
- IUH1-Aシリーズ*
- IUH1-Bシリーズ*
- IB(CE)シリーズ*
- IB(CUL)シリーズ*
- IEH3 Y-Dシリーズ*
- IEH3 D-Yシリーズ*



形状①



形状②





ルーバー仕様



設置場所環境が劣悪な場合、舞い落ちてくる粉塵から内部トランスを保護できる構造となっております。



パンチング仕様



ボックス内部温度上昇を大幅に軽減できます。但し、設置場所はクリーンな環境に限ります。

据置型ケース
据置・キャスター型ケース (IEH3シリーズ)

| 対象機種 | 容量 [kVA] | 形状 | 寸法 [mm] | | | | | | 取付穴 φA | 配線口 φX | 吊ボルトY [M] | 接地端子 [M] | 質量 [Kg] |
|-------------------------------|----------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|--------|--------|-----------|----------|---------|
| | | | L | Lp | W | Wp | H | Z | | | | | |
| 単相 NBSシリーズ TBLシリーズ | ~1.5 | ① | 250 | 170 | 250 | 285 | 270 | 20 | 10 | 20 | - | 5 | 9 |
| | 2~3 | ① | 300 | 200 | 300 | 335 | 320 | 20 | 10 | 20 | - | 5 | 10 |
| | 4~5 | ② | 450 | 400 | 350 | 300 | 510 | 75 | 11 | 25 | 8 | 5 | 25 |
| | 7.5~20 | ② | 500 | 450 | 450 | 400 | 730 | 75 | 13 | 30 | 12 | 8 | 42 |
| | 30~50 | ② | 600 | 550 | 600 | 550 | 885 | 75 | 16 | 60 | 16 | 10 | 70 |
| 三相 NT3シリーズ | 1~5 | ② | 450 | 400 | 350 | 300 | 510 | 75 | 11 | 25 | 8 | 5 | 25 |
| | 7.5~15 | ② | 550 | 500 | 400 | 350 | 630 | 75 | 13 | 30 | 10 | 6 | 40 |
| | 20~35 | ② | 650 | 600 | 500 | 450 | 785 | 75 | 16 | 50 | 16 | 6 | 55 |
| | 40~50 | ② | 700 | 600 | 550 | 500 | 885 | 75 | 16 | 50 | 16 | 8 | 70 |
| | 60~100 | ② | 850 | 750 | 650 | 600 | 995 | 75 | 17 | 60 | 20 | 10 | 100 |
| 逆V・スコット VTBシリーズ STBシリーズ | 1~5 | ② | 450 | 400 | 350 | 300 | 510 | 75 | 11 | 25 | 8 | 5 | 25 |
| | 6~10 | ② | 550 | 500 | 400 | 350 | 630 | 75 | 13 | 30 | 10 | 6 | 40 |
| | 15~20 | ② | 650 | 600 | 500 | 450 | 785 | 75 | 16 | 50 | 16 | 6 | 55 |
| | 30 | ② | 700 | 600 | 550 | 500 | 885 | 75 | 16 | 50 | 16 | 8 | 70 |
| 40~50 | ② | 850 | 750 | 650 | 600 | 995 | 75 | 17 | 60 | 20 | 10 | 100 | |

*標準色は5Y7/1半艶となっております。指定色・追加穴加工も別途追加費用にて対応可能です。
 *ブレーカー付も別途費用にて対応可能です。ブレーカー仕様の場合L寸法が+80mm、Lp寸法が+50mmとなります。
 *その他キャスター型・BSWシリーズ用ケース製作可能。ご希望の際は別途お問合せ下さい。
 *弊社標準はルーバー仕様となっております。パンチング仕様ご希望の場合はご注文時にご指示下さい。