

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N Marukai	V2	2次電流表記変更(2.27→2.5)	17.06.06	3
					N Marukai	V2	規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1
					N Marukai	V2	定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

定 格 Rating	Cont.
容 量 Capacity	1kVA
相 数 Phase	1φ
周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	R100/F110V
二次電圧 Secondary Volt.	R400/F440V
二次電流 Secondary Curr.	2.5A
絶縁種別 Class	B
質 量 Mass	8.0kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	P-E P-S S-E
	100MΩ Min. at DC1000V
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
P-S S-E	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995
	JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m
SEC. TRT-256 6P M4 締付トルク 1.2~2.0N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	P	0	100	110
SEC.	S	0	400	440

MAX 230

MAX 115

MAX 115

MAX 180

62

79

4-φ6.5×14

157

(182)

設計
Designed

Date

13.06.26

品名
Description

单相乾式複巻変圧器

材料
Material

表面処理
Finish

摘要
Remarks

作図
Designed

承認
Approved

単位
Unit

尺度
Scale

型 名
Model

BSW-1000A-14

図 番
Dwg.No.

S0C1000Q14-V2

IMAI

ELECTRIC

CO., LTD.

JAPAN

今井電機株式会社