

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(1.82→2)	17.06.06	3	N.Marukai	V2			
							規格JEM 1333廃止により変更	17.06.06	1					
							定格電圧、全容量タップ電圧記号追加(R、F)	17.06.06	2					

回路図
Circuit Diagram

仕様
Specification

仕様 Specification	
定格 Rating	Cont.
容 量 Capacity	200VA
相 数 Phase	1φ
周 波 数 Frequency	50/60Hz
一次電圧 Primary Volt.	F360/R380/F400V
二次電圧 Secondary Volt.	R100/F110V
二次電流 Secondary Curr.	2A
絶縁種別 Class	B
質 量 Mass	2.5kg
絶縁抵抗 Insulation Resistance	
P-E P-S S-E	
100MΩ Min. at DC1000V	
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.	
P-E P-S	AC 60Hz 2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz 2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JIS C6436-1995 JIS C5310-1997

端子台
Terminals

PRI. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m
SEC. TRT-155 5P M3.5 締付トルク 0.8~1.2N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。

設計 Designed		品名 Description		材料 Material		表面処理 Finish		摘要 Remarks	
Date 12.02.20		单相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer							
作図 Designed		承認 Approved		単位 Unit		尺度 Scale		型 名 Model	
S.Murakami		N.Marukai		mm				BSW-200C2-61	
今井電機株式会社						図 番 Dwg.No.		S0D200Q61-V2	