


回路図
Circuit Diagram



仕様

Specification

定格

Cont.

容量

10kVA

相数

1φ

周波数

50/60Hz

一次電圧

F400/R420/F440V

二次電圧

R200/F220V

二次電流

50A

耐熱クラス

H

質量

56kg

絶縁抵抗

Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100MΩ Min. at DC1000V

絶縁耐圧

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

AC 60Hz 4.0kV / 1min.

S-E

AC 60Hz 2.0kV / 1min.

準拠規格

Standard JEC-2200-2014 JEM 1310-2001

端子台 Terminals

PRI. PT-90 4P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m




端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.

P	0	400	420	440
---	---	-----	-----	-----

SEC.

S	0	200	220
---	---	-----	-----



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



IMAI ELECTRIC

今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 19.10.28

DRAWN

N.Marukai

APPROVED

M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION

単相乾式複巻変圧器

Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE

単位 UNIT

mm

型名

MODEL

図番

DWG.NO.

摘要 REMARKS

HW1-010A-52

SHW1010AQ52

改訂
Ver.