

				回路図 Circuit Diagram		仕様 Specification									
						定格 連続 結線 Rating Cont. Connection Δ - Δ									
				容量 Capacity 5.2kVA		相数 3~ 周波数 50/60Hz Phase Frequency									
				1次電圧 400/440V Primary Volt.		2次電圧 200/220V Secondary Volt.									
				2次電流 15/13.6A Secondary Curr.		絶縁抵抗 Insulation Resistance									
				P-E P-S S-E 100M Ω Min. at DC500V		絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.									
				P-E AC 60Hz 4.0kV / 1min.		P-S AC 60Hz 5.0kV / 1min.									
				S-E AC 60Hz 2.5kV / 1min.		トランス質量 60kg Transformer Mass									
				絶縁種別 Class 180(H) Insulation Class		定格周囲温度 40℃ Ambient Temp.									
				適用規格 UL1561 Standard		ULファイルNo. E258403 UL File No.									
				C22.2 No. 47-M90 EN61558-1, EN61558-2-4 IEC61558-1, IEC61558-2-4 BS EN IEC 63000		EN, IECマーク EN, IEC Mark									
				Non short circuit proof isolating transformer		推奨保護装置定格 Recommended protection device rating									
				Pri. Circuit Breaker 15A Sec. Circuit Breaker 15A (IEC60947-2 or IEC60934)											
				端子台配列 Terminal arrangement											
				PRI. <table><tr><td>U</td><td>V</td><td>W</td><td>N</td></tr><tr><td>400</td><td>440</td><td>400</td><td>440</td></tr></table>		U	V	W	N	400	440	400	440		
U	V	W	N												
400	440	400	440												
				SEC. <table><tr><td>u</td><td>v</td><td>w</td><td>⏏</td></tr><tr><td>200</td><td>220</td><td>200</td><td>220</td></tr></table>		u	v	w	⏏	200	220	200	220		
u	v	w	⏏												
200	220	200	220												
				端子台 Terminal (締付トルク Tightening Torque)											
				PRI. FPS(FP)-40 7P M4 (1.2~1.8N・m)											
				SEC. FPS(FP)-40 9P M4 (1.2~1.8N・m)											
				⏏ FPS(FP)-40 1P M4 (1.2~1.8N・m)											
				⏏ TFE40 1P M4 (1.4~1.8N・m)											
				質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。		概要 REMARKS									
				設計 DESIGNED DATE 13.01.31		品名 DESCRIPTION Dry type Isolating Transformer									
				DRAWN M.Fujitaka		尺度 SCALE 単位 UNIT mm 型名 MODEL IEH3-YDB5200S-393									
				APPROVED S.Murakami		表面処理 FINISH 図番 DWG.NO. SYDB5200S393									
				IMAI ELECTRIC		改訂 Ver. 5									
				今井電機株式会社											