


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification

定格 Rating		Cont.
容量 Capacity	15kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	R400/F440V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	75A	
耐熱クラス Class	H	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		100MΩ Min. at DC1000V
P-E P-S S-E		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	4.0kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001	




端子台
Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
(TX 60 3P M6 締付トルク 4~5N・m)
SEC. PT-150 3P M8 締付トルク 6.0~9.0N・m
(TX 150 3P M8 締付トルク 8~10N・m)

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI. P 0 400 440

SEC. S 0 200 220



()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2024/4/1
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

種類 Type
屋内用乾式自冷型
Indoor Dry Self-Cooling Type
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH

品名 DESCRIPTION
単相複巻アモルファス変圧器
Single Phase Isolating Amorphous Transformer
型名
MODEL
KT1-015-42
図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SK1015-010

改訂
Ver.