

Circuit Diagram






定 格

絶縁耐圧
Dielectric Withstand Volt.


DDI DT 40.6D

SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 2.0~3.0N・m
(TX 50 9P M5 締付トルク 2.2~2.8N・m)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



DRAWN

APPROVED

Indoor Dry Self-Cooling Type	
尺度 SCALE	単位 UNIT

丰西加瑞	FINISH
------	--------

Three Phase Isolating Amorphous Transformer	
III: I	10

MODEL	
—	

DWG.NO.	
---------	--

1111

--	--