


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification




定 格 Rating	Cont.		結 線 Connection	Λ→
容 量 Capacity	7.5kVA			
相 数 Phase	3/1φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	
一次電圧 Primary Volt.	200V(3φ 3W)			
二次電圧 Secondary Volt.	200~100V(1φ 3W)			
二次電流 Secondary Curr.	37.5A			
耐熱クラス Class	H	質 量 Mass	85kg	
絶縁抵抗 <u>Insulation Resistance</u>				
P-E P-S S-E S-S				
100MΩ Min. at DC1000V				
絶縁耐圧 <u>Dielectric Withstand Volt.</u>				
P-E P-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.		
S-E S-S	AC 60Hz	2.0kV / 1min.		
適用規格 Standard	JEC-2200-2014 JEM 1310-2001			

端子台
Terminals

PRI. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m
SEC. PT-90 3P M6 締付トルク 2.5~3.7N・m

端子台配列
Terminals Arrangement

PRI.	U 200	V 200	W 200
SEC.	0 100	S 0	200 100



()内の記載は代替端子台です。標準端子台が入手不可の場合に使用します。
質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 2024/3/19
DRAWN
N.Marukai
APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
逆V乾式複巻アモルファス変圧器
Dry type Isolating Amorphous Transformer
尺度 SCALE 単位 UNIT
mm
表面処理 FINISH
図番
DWG.NO.

概要
REMARKS

KTV-7500-201V

SKV7500-002

改訂
Ver.