

### Circuit Diagram



### 仕様 Specification

Rating

Capacity

Phase

Primary Volt

Secondary Vo

Secondary Cu

Class

質量 4.5kg  
Mass

### Insulation Resistance

P-E P-S S-E

100M  $\Omega$  Min. at DC1000V

絶縁耐压

Dielectric Withstand Volt.

P-E P-S

S-E

### 準拠規格

極 性


カ: 静電シールド端子

端子台 Terminals

TRT-157 7P M3.5 締付トルク 0.8-1.2N・m

## 端子台配列 Terminals Arrangement

|   |     |     |   |     |     |         |
|---|-----|-----|---|-----|-----|---------|
| S |     |     | P |     |     |         |
| 0 | 100 | 110 | 0 | 100 | 110 | $\perp$ |



MAX 70

MAX 55

108)

正體字



今井電機株式会社

設計 DESIGNED

DATE 20.11.13

DRAWN

APPROVED

| 品名 | DESCRIPTION |
|----|-------------|
|----|-------------|

單相乾式複卷變壓器  
Dry type Isolating Transformer

| 尺度 SCALE | 單位 UNIT |
|----------|---------|
|----------|---------|

|      |        |
|------|--------|
| 表面处理 | FINISH |
|------|--------|

[illegible]

| MODEL | 采 |
|-------|---|
|-------|---|

|    |         |
|----|---------|
| 摘要 | REMARKS |
|----|---------|

NDC 2006 11

CNRC02001160

改訂

質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合もあります。