

訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.	訂正者 Designed	変番 Ver.	訂正事項 Content	訂正日 Date	訂正記号 Rev. No.																																																																	
					N.Marukai	V2	2次電流表記変更(26.2→28.9)	17.08.21	3																																																																	
					N.Marukai	V2	△結線 出荷渡り線配線変更(220V→200V)	17.08.21	4																																																																	
回路図 Circuit Diagram 端子台配列 Terminals Arrangement 仕様 Specification <table><tr><td>定 格 Rating</td><td>容 量 Capacity</td><td>相 数 Phase</td><td>結 線 Connection</td><td>人 - Δ</td></tr><tr><td>Cont.</td><td>10kVA</td><td>3φ</td><td>周 波 数 Frequency</td><td>50/60Hz</td></tr><tr><td>一次電圧 Primary Volt.</td><td>二次電圧 Secondary Volt.</td><td>二次電流 Secondary Curr.</td><td>耐熱クラス Class</td><td></td></tr><tr><td>F380/R400/F440V</td><td>R200/F220V</td><td>28.9A</td><td>H</td><td>質量(ケース含む) Mass</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>質量(ケース含む) Mass</td><td>130kg</td></tr><tr><td colspan="5">絶縁抵抗 Insulation Resistance</td></tr><tr><td colspan="5">P-E P-S S-E</td></tr><tr><td colspan="5">100MΩ Min. at DC1000V</td></tr><tr><td colspan="5">絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.</td></tr><tr><td colspan="5">P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="5">S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.</td></tr><tr><td colspan="5">準拠規格 Standard</td></tr><tr><td colspan="5">JEC-2200-2014 JEM 1310-2001</td></tr></table> 端子台 Terminals PRI. PT-40 9P M4 締付トルク 1.8N・m SEC. PT-80 9P M5 締付トルク 3.0N・m										定 格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	結 線 Connection	人 - Δ	Cont.	10kVA	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz	一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	耐熱クラス Class		F380/R400/F440V	R200/F220V	28.9A	H	質量(ケース含む) Mass				質量(ケース含む) Mass	130kg	絶縁抵抗 Insulation Resistance					P-E P-S S-E					100MΩ Min. at DC1000V					絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.					P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.					S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.					準拠規格 Standard					JEC-2200-2014 JEM 1310-2001				
定 格 Rating	容 量 Capacity	相 数 Phase	結 線 Connection	人 - Δ																																																																						
Cont.	10kVA	3φ	周 波 数 Frequency	50/60Hz																																																																						
一次電圧 Primary Volt.	二次電圧 Secondary Volt.	二次電流 Secondary Curr.	耐熱クラス Class																																																																							
F380/R400/F440V	R200/F220V	28.9A	H	質量(ケース含む) Mass																																																																						
			質量(ケース含む) Mass	130kg																																																																						
絶縁抵抗 Insulation Resistance																																																																										
P-E P-S S-E																																																																										
100MΩ Min. at DC1000V																																																																										
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.																																																																										
P-E P-S AC 60Hz 4.0kV / 1min.																																																																										
S-E AC 60Hz 2.0kV / 1min.																																																																										
準拠規格 Standard																																																																										
JEC-2200-2014 JEM 1310-2001																																																																										
設計 Date	12.05.24	品名 Description	三相乾式複巻変圧器 Dry-type Insulation Transformer	材料 Material	表面処理 Finish	摘要 Remarks																																																																				
作図 Designed	N.Marukai	承認 Approved	S.Murakami	単位 Unit	mm	尺度 Scale		型 名 Model	PET3-Y010P-32																																																																	
今井電機株式会社								図 番 Dwg.No.	SPET3Y010P32-V2																																																																	