


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification




定格 Rating	Cont.	
容量 Capacity	1kVA	
相数 Phase	1φ	周波数 Frequency
一次電圧 Primary Volt.	F440/R460/F480V	
二次電圧 Secondary Volt.	R200/F220V	
二次電流 Secondary Curr.	5A	
絶縁種別 Class	B	質量 Mass
絶縁抵抗 Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧 Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格 Standard		
JIS C6436-1995/JIS C5310-1997		
極性 Polarity		
減極性 Subtractive polarity		

端子台 Terminals

PRI. PTV 4 6P
SEC. PTV 4 5P
接続電線サイズ AWG24-10
単線0.2-6mm²

端子台配列 Terminals Arrangement

PRI.	P 0	440	460	480
SEC.	S 0	S 0	200	220



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器
Dry type Isolating Transformer

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDB-1000A-92

SDBA100092X0

改訂
Ver.