


回路図
Circuit Diagram



仕様
Specification

定 格	Cont.	
容 量	200VA	
Capacity		
相 数	1 φ	周 波 数
Phase		Frequency
一次電圧	F380/R400/F440V	
Primary Volt.		
二次電圧	R200/F220V	
Secondary Volt.		
二次電流	1A	
Secondary Curr.		
絶縁種別	B	質 量
Class		Mass
絶縁抵抗		
Insulation Resistance		
P-E P-S S-E		
100MΩ Min. at DC1000V		
絶縁耐圧		
Dielectric Withstand Volt.		
P-E P-S	AC 60Hz	2.5kV / 1min.
S-E	AC 60Hz	2.0kV / 1min.
準拠規格	JIS C6436-1995/JIS C5310-1997	
Standard		
極 性	減極性	
Polarity	Subtractive polarity	
カ シールド端子		

端子台
Terminals


PTV 2.5 12P

接続電線サイズ AWG26-12

単線0.14-4mm²

端子台配列
Terminals Arrangement

S	S		P				
0	0	200	220	0	380	400	440



質量は標準仕様の値を記入しており、実測値と異なる場合があります。



今井電機株式会社

設計 DESIGNED
DATE 20.10.06

DRAWN
N.Marukai

APPROVED
M.Fujitaka

品名 DESCRIPTION
単相乾式複巻変圧器

尺度 SCALE 単位 UNIT
mm

表面処理 FINISH

型名
MODEL

図番
DWG.NO.

摘要 REMARKS

SDN-200S-32

SSDN020032S0

改訂
Ver.