

PET3 シリーズ

△-△
スター
デルタ
スター

三相 50/60 Hz H種 RoHS 2

省スペース型三相乾式複巻変圧器 (Space-saving Dry-type Insulation 3Phase Transformer)


- "Slim&Smart" をコンセプトとしたPETTANKOシリーズの三相トランス
- 省スペースタイプでも保護装置取付も可能
- オプション品ラインナップ豊富。(専用屋内ケースも御座います。)
- トランス単体だけでもご提供可能
- RoHS2対応品

準拠規格
Standard JEC 2200-2014
JEM 1310-2001

絶縁種別
Class H種

相数
Phase 三相 (3φ)

周波数
Frequency 50/60Hz



- 限られたスペースで動力用の三相トランスをレイアウト可能
- 従来デッドスペースとなっていたスペースが無駄なく有効活用できます。

PET3 シリーズ


△-△
一次: スター
二次: デルタ

オプション及び型式選定方法


型式 PET3-Y①②③④⑤⑥P-⑦⑧
オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N ⑤熱帯処理→M
⑥ブレーカー→V1(一次側のみ) or V2(二次側のみ) or V3(一次側二次側両方)
⑦一次電圧番号 ⑧二次電圧番号


電圧番号 Voltage No. 32 △-△



電圧番号 Voltage No. 42 △-△



電圧番号 Voltage No. 52 △-△



一次電圧 (V) Primary	380/400/440	400/440	400/420/440	容量 (kVA)	寸 法 (mm)									
	200/220				L	H	W	A	B	C	D	E	F	質量 (kg)
二次電圧 (V) Secondary	200/220			電圧番号 Voltage No.										
	32 	42 	52 											
型式 Model	PET3-Y5000P-32	PET3-Y5000P-42	PET3-Y5000P-52	5	560	955	130	400	790	240	440	90	12	90
	PET3-Y7500P-32	PET3-Y7500P-42	PET3-Y7500P-52	7.5	580	995	140	420	830	240	460	100	12	115
	PET3-Y010P-32	PET3-Y010P-42	PET3-Y010P-52	10	580	1055	140	420	890	240	460	100	12	130
	PET3-Y015P-32	PET3-Y015P-42	PET3-Y015P-52	15	600	1145	160	440	980	240	480	115	12	150
	PET3-Y020P-32	PET3-Y020P-42	PET3-Y020P-52	20	600	1145	160	440	980	240	480	115	12	190

PET3 シリーズ


△-△
一次: デルタ
二次: スター

オプション及び型式選定方法


型式 PET3-D①②③④⑤P-⑥
オプション

- ①容量 ②静電シールド→S ③アース端子→E ④中性点端子→N
⑤熱帯処理→M ⑥電圧番号
※トランス単体だけご希望の場合は、電圧番号前の「P」を除いた型式となります。


電圧番号 Voltage No. 23 △-△




電圧番号 Voltage No. 24 △-△




電圧番号 Voltage No. 25 △-△




一次電圧 (V) Primary	200/220			容量 (kVA)	寸 法 (mm)									
	380/400/440	400/440	400/420/440		L	H	W	A	B	C	D	E	F	質量 (kg)
二次電圧 (V) Secondary	380/400/440	400/440	400/420/440											
電圧番号 Voltage No.	23 	24 	25 											
型式 Model	PET3-D5000NP-23	PET3-D5000NP-24	PET3-D5000NP-25	5	560	955	130	400	790	240	440	90	12	90
	PET3-D7500NP-23	PET3-D7500NP-24	PET3-D7500NP-25	7.5	580	995	140	420	830	240	460	100	12	115
	PET3-D010NP-23	PET3-D010NP-24	PET3-D010NP-25	10	580	1055	140	420	890	240	460	100	12	130
	PET3-D015NP-23	PET3-D015NP-24	PET3-D015NP-25	15	600	1145	160	440	980	240	480	115	12	150
	PET3-D020NP-23	PET3-D020NP-24	PET3-D020NP-25	20	600	1145	160	440	980	240	480	115	12	190




ブラックタイプ




ブレーカタイプ
V1 or V2
(一次側のみ・二次側のみ)



ブレーカタイプ
V3
(一次側・二次側両方)



背面取付



底面取付

※標準電圧以外の場合でも製作可能です。
※標準色は5Y7/1半艶になります。ご指定色も対応可能(別途費用) ※ブレーカタイプは一次ブレーカのみ、二次ブレーカのみでも対応可能です。別途ご指示下さい。